











PORÓWNANIE MODELI PRZYSTAWEK DO WÓZKÓW INWALIDZKICH BATEC:

						
	MINI 2 PLUS para lub tetra	ELECTRIC 2 PLUS para lub tetra	SCRAMBLER 2 PLUS para lub tetra	RAPID 2 PLUS para lub tetra	HYBRYD 2 para lub tetra	AIR para lub tetra
Kolory	grafitowy ●	grafitowy ●	grafitowy ●	grafit-czerwień ●	grafitowy ●	czarny ●
Zasięg	21,5 km / 44 km *	21,5 km / 44 km *	55 km *	55 km *	27-40 km / 55-80 km *	16 km *
Prędkość max	20 km/h	20 km/h	20 km/h	20 km/h	20 km/h	15 km/h
Silnik	silnik bezszczotkowy 350 W (moc szczytowa 600 W) tempomat, system antypoślizgowy bieg wsteczny	silnik bezszczotkowy 900 W (moc szczytowa 1050 W) tempomat, system antypoślizgowy bieg wsteczny	silnik ultra-fast bezszczotkowy 1440 W (moc szczytowa 1620 W) tempomat, system antypoślizgowy bieg wsteczny	silnik ultra-fast bezszczotkowy 1200 W (moc szczytowa 1300 W) tempomat, system antypoślizgowy bieg wsteczny	silnik bezszczotkowy 250 RPM, 900 W (moc szczytowa 1050 W) wspomaganie startu	silnik bezszczotkowy 350 W (moc szczytowa 470 W) bieg wsteczny
Bateria (do wyboru)	280 Wh 576 Wh	280 Wh 576 Wh	748 Wh	748 Wh	280 Wh 576 Wh	216 Wh
Waga	13,9 kg (bez baterii)	15,9 kg (bez baterii i obciążników)	16,7 kg (bez baterii i obciążników)	15,9 kg (bez baterii i obciążników)	20,6 kg (bez baterii i obciążników)	11 kg (bez baterii)
Maks. waga użytkownika	110 kg	110 kg	110 kg	110 kg	110 kg	110 kg
Wyświetlacz	 wyświetlacz LCD z kontrolą poziomu baterii, regulacją prędkości i portem USB	 wyświetlacz LCD z kontrolą poziomu baterii, regulacją prędkości i portem USB	 wyświetlacz LCD z kontrolą poziomu baterii, regulacją prędkości i portem USB	 wyświetlacz LCD z kontrolą poziomu baterii, regulacją prędkości i portem USB	 wyświetlacz LCD z kontrolą poziomu baterii, regulacją prędkości i portem USB	 wyświetlacz LCD z kontrolą poziomu baterii, regulacją prędkości i portem USB
Rama	Aluminiowa rama z 3 stopniową regulacją	Aluminiowa rama z 4 stopniową regulacją	Aluminiowa rama z 4 stopniową regulacją	Aluminiowa rama z 4 stopniową regulacją	Aluminiowa rama z 4 stopniową regulacją	Aluminiowa rama z 3 stopniową regulacją
Kierownica	manetka gazu lub kierownica tetra, regulacja wysokości	manetka gazu lub kierownica tetra, regulacja wysokości	manetka gazu lub kierownica tetra, regulacja wysokości	manetka gazu lub kierownica tetra, regulacja wysokości	aluminiowe korby 150mm, 9 biegów. 3 poziomy wspomaganie elektrycznego, regulacja kierownicy	manetka gazu lub kierownica tetra, regulacja wysokości
Składanie do transportu	składana kierownica do transportu	nie	nie	nie	nie	składana kierownica i uchwyty
Hamulce	• mechaniczne hamulce Avid BB5 • aluminiowe dźwignie hamulcowe • tarcza hamulcowa 140mm • hamulec postojowy	• mechaniczne hamulce Avid BB5 • aluminiowe dźwignie hamulcowe • tarcza hamulcowa 180mm • hamulec postojowy	• mechaniczne hamulce Avid BB7 • aluminiowe dźwignie hamulcowe • tarcza hamulcowa 180mm • hamulec postojowy	• mechaniczne hamulce Avid BB7 • aluminiowe dźwignie hamulcowe • tarcza hamulcowa 180mm • hamulec postojowy	• mechaniczne hamulce Avid BB7 • tarcza hamulcowa 203mm • regulowane dźwignie hamulcowe Saccon	• hamulce tarczowe • hamulec postojowy
Koła	koło z oponą 12" x 2,75" ultra-grip, czarne aluminiowe felgi	koło z oponą 18" ultra-grip, czarne aluminiowe podwójne felgi	koło z oponą 19" ultra-grip, czarne aluminiowe podwójne felgi	koło z oponą 18" ultra-grip, czarne aluminiowe podwójne felgi	koło z oponą 20" ultra-grip, czarne aluminiowe podwójne felgi	koło z oponą 10" ultra-grip
Oświetlenie	światło przednie 700 lumenów podwójne tylne diody LED na ramie	światło przednie 700 lumenów podwójne tylne diody LED na ramie	podwójna przednia lampa 2000 lumenów podwójne tylne diody LED na ramie	światło przednie 700 lumenów podwójne tylne diody LED na ramie	światło przednie 700 lumenów podwójne tylne diody LED na ramie	światło przednie 30 lumenów podwójne tylne diody LED na ramie
Obciążniki	nie	zdejmowane przy kole 2 x 2,5 kg	zdejmowane przy kole 2 x 2,5 kg	zdejmowane przy kole 2 x 2,5 kg	zdejmowane przy kole 2 x 2,5 kg	nie
Wyposażenie standardowe	sygnał ostrzegawczy	sygnał ostrzegawczy	mini torebka	mini torebka	mini torebka	sygnał ostrzegawczy
	uchwyt transportowy Batec Asa	uchwyt transportowy Batec Asa	sygnał ostrzegawczy	sygnał ostrzegawczy	sygnał ostrzegawczy	ładowarka
	ładowarka	ładowarka	uchwyt transportowy Batec Asa	uchwyt transportowy Batec Asa	uchwyt transportowy Batec Asa	zestaw kluczy
	zestaw kluczy	zestaw kluczy	ładowarka	ładowarka	ładowarka	torba
			zestaw kluczy	zestaw kluczy	zestaw kluczy	

* w zależności od zastosowanej baterii