

APCO:

Panthera U3 Light

permobil



WYTRZYMAŁY I LEKKI O MAKSYMALNEJ ZWROTNOŚCI

Bardzo lekki, zwrotny manualny wózek inwalidzki Panthera U3 Light oferuje stabilność i wygodne wsparcie dla postawy ciała. Zaprojektowany został z myślą o optymalnej ergonomii zarówno podczas siedzenia, jak i poruszania się na nim. Ten wózek inwalidzki można również łatwo włożyć do samochodu dzięki odpowiednio wyważonej, łatwej do uchwycenia ramie. Dostępny jest w wersjach U3 Light i U3 Light L.

Główne zalety:

- jest bardzo lekki,
- zapewnia niezwykłą zwrotność,
- łatwo go transportować,
- można go dostosować do indywidualnych potrzeb użytkownika,
- jest łatwy w utrzymaniu.



Specyfikacja

	U3 Light	U3 Light – przód Y
Szerokość siedziska	33 – 36 – 39 – 42 – 45 cm	33 – 36 – 39 – 42 – 45 cm
Głębokość siedziska	35-46 cm	35-46 cm
Wysokość siedziska (mierzona od podłoża)	Przód: 47 cm (z kołami 24") Tył: 43 cm (z kołami 24")	Przód: 47 cm (z kołami 24") Tył: 43 cm (z kołami 24")
Kąt nachylenia siedziska	7°	7°
Całkowita długość	82 cm	82 cm
Całkowita szerokość	Szerokość siedziska + 21 cm	Szerokość siedziska + 21 cm
Kąt przodu ramy	100°	100°
Wysokość oparcia	25-35 cm	25-35 cm
Kąt nachylenia oparcia	11,5°-(-4,5)°	11,5°-(-4,5)°
Odległość ponóżka od przodu siedziska	35-43 cm	35-43 cm
Kąt nachylenia kół (camber)	2,2°	2,2°
Waga bez tylnych kół	3,4-4,0 kg	3,7-3,9 kg
Całkowita waga wózka	5,7-6,3 kg	6,0-6,2 kg
Maksymalne obciążenie	100 kg	100 kg
Materiał (rama)	Stal chromo-molibdenowa	Stal chromo-molibdenowa
Materiał (tapicerka)	Poliuretan pokryty poliestrem	Poliuretan pokryty poliestrem



Personalizuj swój styl jazdy*

ANODOWY
CZARNY

PERŁOWY
BIAŁY

METALICZNY
SZARY

KLASYCZNY
NIEBIESKI

SOSNOWY
ZIELONY

* Dostępne są też inne kolory.

U3 Light – przód Y 90°

33 – 36 – 39 – 42 – 45 cm

35-46 cm

Przód: 47 cm (z kołami 24")

Tył: 43 cm (z kołami 24")

7°

73 cm

Szerokość siedziska + 21 cm

90°

25-35 cm

11,5°-(-4,5)°

35-43 cm

2,2°

4,0-4,2 kg

6,3-6,5 kg

100 kg

Stal chromo-molibdenowa

Poliuretan pokryty poliestrem

U3 Light – przód Y High 4°

33 – 36 – 39 – 42 – 45 cm

35-46 cm

Przód: 51 cm (z kołami 24")

Tył: 45 cm (z kołami 24")

4°

82 cm

Szerokość siedziska + 21 cm

100°

25-35 cm

11,5°-(-4,5)°

36-44 cm

2,2°

3,7-3,9 kg

6,0-6,2 kg

100 kg

Stal chromo-molibdenowa

Poliuretan pokryty poliestrem

U3 Light – przód Y Low

33 – 36 – 39 – 42 – 45 cm

35-46 cm

Przód: 44,5 cm (z kołami 24")

Tył: 40,5 cm (z kołami 24")

7°

82 cm

Szerokość siedziska + 21 cm

100°

25-35 cm

11,5°-(-4,5)°

36-44 cm

2,2°

3,7-3,9 kg

6,0-6,2 kg

100 kg

Stal chromo-molibdenowa

Poliuretan pokryty poliestrem

Zwrotność i lekkość dla Ciebie